







	Normen	Specificaties
		2,5 mm
 Maat	EN ISO 24342	Verschillende
 Dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
 Dikte van stijlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
PU-Coating		K-Guard+
Garantie	Licht industrieel	15 jaar
	Commercieel	15 jaar
	Thuisgebruik	30 jaar
 Slipvastheid	EN 13893	D5
	DIN 51130	R10
 Recyclebaar		Ja
 Ftalaatvrij		Ja

¹ Onder voorbehoud van voorwaarden, zie website.

² Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product of fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.

	Product
Effen kleuren	V11
	V12
	V13
	V14
	V15
	V16
	V17
	V18
	V19
	V20
stenen ontwerpen	SP111
	SP115

Raadpleeg de technische informatiebladen van onze Opus en Solid colour reeksen voor meer gedetailleerde technische informatie

Voor meer informatie:
Designflooring Nederland
T: 020 200 8282
F: 020 200 8286
E: verkoop@designflooring.com
www.designflooring.com

